

ISO B

OTTONE
BRASS
MESSING
LAITON

Caratteristiche tecniche I

- Norma: ISO 7241 B
- Occlusione: valvola
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: ottone
- Finitura: nichelatura su richiesta
- Filettature: BSP - NPT
- Guarnizioni standard: FKM
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
- Guarnizioni opzionali: FFKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 50-300 bar
- Connessione in pressione: non consentita

Technical data E


- Standard: ISO 7241 B
- Occlusion: poppet
- Locking: radial balls
- Material: brass
- Finishing: nickel-plating on request
- Threads: BSP - NPT
- Standard seals: FKM
- Working temperature: -25 °C +200 °C
- Optional seals: FFKM, EPDM or more
- Working pressure: 50-300 bar
- Connection under pressure: not allowed

Technische Merkmale D

- Norm: ISO 7241 B
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Radial Kugeln
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Nickelüberzug auf Wunsch
- Gewinde: BSP - NPT
- Standard-Dichtungen: FKM
- Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C
- Dichtungen nach Wahl: FFKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 50-300 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich


Caracteristiques techniques F


- Norme: ISO 7241 B
- Obturation: clapet
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: laiton
- Traitement: nickelage sur demande
- Taraudage: BSP - NPT
- Joints standard: FKM
- Température de service: -25 °C +200 °C
- Joints facultatifs: FFKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 50-300 bar
- Connexion sous pression: pas possible




Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
04	0	5	4.2	30	3	9	120	190	150	0.5
06	1	6.3	6.5	20	12	24	80	80	120	1
10	2	10	8.5	20	23	46	80	85	95	2.4
13	3	12.5	10.5	18	45	90	72	90	100	3.9
20	4	20	15.8	13	106	220	55	65	80	11
25	5	25	17.3	13	189	260	55	70	60	19
39	7	40	36	6	379	757	25	25	25	95
50	8	50	50	5	757	1000	20	20	20	170

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal




PBVM DN04 - BG 0 - ISO 5



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/8"	DIN 3852-2-X	PBVM.0404.002	96	160	PBVM.0404.003	22	500
NPT 1/8"	ANSI B1.20.3	PBVM.0404.012	96	160	PBVM.0404.013	22	500

PBVM DN06 - BG 1 - ISO 6.3



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PBVM.0606.002	133	100	PBVM.0606.003	43	300
NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PBVM.0606.012	134	100	PBVM.0606.013	44	300

PBVM DN10 - BG 2 - ISO 10



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PBVM.1010.002	213	54	PBVM.1010.003	69	200
NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PBVM.1010.012	215	54	PBVM.1010.013	71	200

PBVM DN13 - BG 3 - ISO 12.5



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PBVM.1313.002	396	45	PBVM.1313.003	124	200
NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PBVM.1313.012	400	45	PBVM.1313.013	128	200

PBVM DN20 - BG 4 - ISO 20



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PBVM.2019.002	597	25	PBVM.2019.003	226	45
NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PBVM.2019.012	601	25	PBVM.2019.013	230	45

PBVM DN25 - BG 5 - ISO 25


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	PBVM.2525.002	938	18	PBVM.2525.003	392	30
NPT 1"	ANSI B1.20.3	PBVM.2525.012	950	18	PBVM.2525.013	403	30

PBVM DN39 - BG 7 - ISO 40




F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"¼	DIN 3852-2-X	PBVM.3931.002	2265	9	PBVM.3931.003	1420	12
NPT 1"¼	ANSI B1.20.3	PBVM.3931.012	2280	9	PBVM.3931.013	1435	12
BSP 1"½	DIN 3852-2-X	PBVM.3939.002	2180	9	PBVM.3939.003	1335	12
NPT 1"½	ANSI B1.20.3	PBVM.3939.012	2200	9	PBVM.3939.013	1355	12

PBVM DN50 - BG 8 - ISO 50




F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 2"	DIN 3852-2-X	PBVM.5051.002	5320	4	PBVM.5051.003	3470	5
NPT 2"	ANSI B1.20.3	PBVM.5051.012	5370	4	PBVM.5051.013	3520	5

PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG					MALE DUST CAP					COLOR	MATERIAL
				Dimensions			Weight		Dimensions			Weight		
DNP	BG	ISO	COD. F	D	L	D1	(g)	COD. M	D	L	D1	(g)		
06	1	6.3	SPBV.06032	28	125	21	8	SPBV.06033	28	125	17	8		PVC
10	2	10	SPBV.10032	33	135	25	10	SPBV.10033	33	130	20	13		PVC
13	3	12.5	SPBV.13032	44	175	32	16	SPBV.13033	40	165	24	20		PVC
20	4	20	SPBV.20032	52	190	37	23	SPBV.20033	44	190	31	27		PVC
25	5	25	SPBV.25032	61	230	43	30	SPBV.25033	53	230	37	40		PVC





NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG					MALE DUST CAP					COLOR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight		
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)		
06	1	6.3	SPBV.06002	26	240	23	9	SPBV.06003	18	240	23	9		PVC
06	1	6.3	SPBV.06042	26	240	23	9	SPBV.06043	18	240	23	9		PVC
10	2	10	SPBV.10002	33	235	25	9	SPBV.10003	23	240	24	10		PVC
13	3	12.5	SPBV.13002	38	240	29	15	SPBV.13003	29	245	28	13		PVC
20	4	20	SPBV.20002	49	240	38	17	SPBV.20003	36	245	38	16		PVC
25	5	25	SPBV.25002	60	245	46	24	SPBV.25003	44	235	44	19		PVC




METAL CAPS

NOMINAL SIZE				FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				MATERIAL	
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions				
				D	L	D1	(g)		D	L	D1		
06	1	6.3	SPBV.06202	22	210	30	15	SPBV.06203	22	245	28	Aluminum	
06	1	6.3	-	-	-	-	-	SPBV.06303	21	260	19	AISI 316	
10	2	10	SPBV.10202	22	155	30	18	SPBV.10203	27	155	30	Aluminum	
13	3	12.5	SPBV.13202	28	305	41	34	SPBV.13203	35	265	41	Aluminum	
20	4	20	SPBV.20202	35	265	43	49	SPBV.20203	42	250	30	Aluminum	
25	5	25	SPBV.25202	44	240	41	70	SPBV.25203	48	340	49	Aluminum	
39	7	40	SPBV.39202	79	225	70.5	139	SPBV.39203	64.5	225	70.5	Aluminum	
50	8	50	SPBV.50202	105	350	75	265	SPBV.50203	80	350	75	Aluminum	



SPARE PARTS



NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	OR (FKM)	BK (PTFE)
04	0	5	PBV.004.120 V	PBV.004.130
06	1	6.3	PBV.006.120 V	PBV.006.130
10	2	10	PBV.010.120 V	PBV.010.130
13	3	12.5	PBV.013.120 V	PBV.013.130
20	4	20	PBV.019.120 V	PBV.019.130
25	5	25	PBV.025.120 V	PBV.025.130
39	7	40	PBV.039.120 V	-
50	8	50	PBV.050.120 V	-