

CALZA/N/NYLON (PGN)



IT IMPIEGO

Guaina in poliammide ad alta tenacità, idonea per protezione di tubi multipli nel settore oleodinamico.

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

- **Tubolare:** 100 % poliammide

Spessore: **1.60 Mm (+/- 1 %)**

Resistenza all'abrasione: **>50.000 Cicli**

Allungamento alla rottura: **da 33 a 43%**

Su richiesta altre colorazioni e personalizzazioni con logo del cliente.

EN APPLICATION

Nylon sleeve covering hose suitable for multiple hydraulic hoses protection.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

- **Hose:** 100% poliammide

Thickness: **1.60 Mm (+/- 1 %)**

Abrasion resistance: **>50.000 Cycles**

Tensile strength: **up 33 to 43%**

On request other colors and customizations with the customer's logo.

LARGHEZZA PIATTA FLAT LENGTH		DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
30	1.3/16"	17	21/32"	0,031	0,021	100	328
34	1.3/8"	20	3/4"	0,037	0,025	100	328
39	1.17/32"	23	29/32"	0,042	0,028	100	328
42	1.21/32"	25	1"	0,046	0,031	100	328
45	1.3/4"	27	1.1/16"	0,049	0,033	100	328
52	2.1/16"	31	1.1/4"	0,054	0,036	100	328
55	2.5/32"	33	1.13/32"	0,060	0,040	100	328
60	2.3/8"	36	1.3/8"	0,062	0,042	100	328
66	2.9/16"	40	1.9/16"	0,072	0,048	100	328
77	3.1/32"	47	1.27/32"	0,084	0,056	100	328
80	3.5/32"	50	1.7/8"	0,087	0,058	100	328
89	3.17/32"	56	2.1/4"	0,093	0,062	100	328
97	3.5/32"	60	2.3/8"	0,105	0,070	100	328
107	4.7/32"	66	2.19/32"	0,116	0,077	50	164
120	4.3/4"	74	3"	0,130	0,086	50	164
136	4.5/8"	85	3.11/32"	0,148	0,098	50	164
149	6"	93	3.21/32"	0,162	0,108	50	164
179	7.1/32"	112	4.3/8"	0,195	0,130	50	164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta – Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.