

PROTEX/PP (PGT)



123

GUAINA E SPIRALI DI PROTEZIONE

IT IMPIEGO

Guaina in polipropilene ad alta tenacità, idonea per protezione di tubi multipli nel settore oleodinamico.

- **TEMPERATURA:** -40°C +100°C

STRUTTURA

Tubolare: 100 % Polipropilene

- **Spessore:** 1.40 Mm (+/- 1 %)
- **Colore:** Nero
- **Resistenza All'abrasione:** >25.000 Cicli
- **Carico Di Rottura:** Da 428 A 1430 N
- **Allungamento Rottura:** Da 29 A 33%

Su richiesta altre colorazioni e personalizzazioni con logo del cliente.

EN APPLICATION

Polypropylene sleeve covering hose suitable for hydraulic hoses and wrapping of multiple hoses.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +100°C

CONSTRUCTION

Chose: 100% polypropylene

- **Thickness:** 1.40 Mm (+/- 1%)
- **Colour:** black
- **Abrasion resistance:** >25.000 Cycles
- **Stain at break:** up 428 to 1430 n
- **Tensile strenght:** up 29 to 33%

On request other colors and customizations with the customer's logo.

LARGHEZZA PIATTA FLAT LENGTH		DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
30	1.3/16"	18	2.3/32"	0,025	0,016	100	328
35	1.3/8"	20	25/32"	0,027	0,018	100	328
40	1.9/16"	22	7/8"	0,030	0,020	100	328
45	1.3/4"	25	1"	0,032	0,022	100	328
50	2"	28	1.3/32"	0,036	0,025	100	328
55	2.5/32"	32	1.1/4"	0,040	0,027	100	328
60	2.3/8"	35	1.3/8"	0,045	0,030	100	328
65	2.9/16"	38	1.1/2"	0,049	0,033	100	328
80	3.5/32"	45	1.3/4"	0,060	0,040	100	328
90	3.17/32"	50	2"	0,068	0,046	100	328
100	4"	55	2.5/32"	0,070	0,047	100	328
120	4.3/4"	70	1.3/4"	0,085	0,057	100	328
150	6"	90	3.17/32"	0,120	0,081	100	328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta – Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.