



HI-FLEX ITALIA



V CRIMP 137



Caratteristiche principali

- Leggera e compatta;
- Rapida;
- Precisa;
- Capace di pressare curve a 90°;
- Robusta e ben bilanciata;
- Dispositivo di protezione del cilindro in caso di errato utilizzo dei morsetti;
- Possibilità di separare la testa dall'alimentatore con l'utilizzo di un telecomando.

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Diametro massimo di pressatura | 1" 1/4 4SP - 2 WB |
| Gamma di crimpatura | 4-70 mm |
| Forza di crimpatura | 137 t |
| Apertura con morsetti | + 28 mm |
| Apertura completa | 100 mm |
| Lunghezza master-die | 75 mm |
| Motore | 2 kW |
| Dimensioni | 650x550x610 mm |
| Dettagli di imballaggio | 800 x 600 x 830 mm (102 kg) |
| Peso | 120 kg with oil |

Selezione morsetti

| N° | Selezione morsetti | Lunghezza (mm) |
|-----|--------------------|----------------|
| 4 | 04-06 | 56 |
| 6 | 06-08 | 56 |
| 8 | 08-10 | 56 |
| 10 | 10-12 | 56 |
| 12 | 12-15 | 56 |
| 15* | 15-18 | 56 |
| 18* | 18-21 | 56 |
| 21* | 21-24 | 56 |
| 24* | 24-27 | 56 |
| 27* | 27-30 | 56 |
| 30 | 30-33 | 56 |
| 33* | 33-36 | 70 |
| 36 | 36-39 | 70 |
| 39* | 39-42 | 70 |
| 42 | 42-45 | 70 |
| 45* | 45-48 | 70 |
| 48* | 48-51 | 70 |
| 51 | 51-54 | 75 |
| 54 | 54-57 | 75 |
| 57 | 57-60 | 75 |
| 60 | 60-66 | 75 |
| 66 | 66-70 | 75 |

*set di morsetti inclusi nel pacchetto standard

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Romena, 12 Loc. Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com