



S TEST BENCH 2000 L



Caratteristiche principali

- Facile all'uso e robusto;
- Sicuro: scompartimento in acciaio, con finestra in polibicarbonato e rete metallica;
- Possibilità di testare fino a 6 tubi;
- Caricamento dei pallets con carrello levatore;
- Pressione variabile fino a 2000 bar.

OPZIONI

Caratteristiche Display:

- M** Indicatore di misurazione del calibro
- E** Display di misurazione numerica con connessione USB
- p** per report computer e luce

Altre opzioni:

- Pompa di riempimento autonoma;
- Sistema di soffiaggio dell'aria per entrambi i modelli

Caratteristiche tecniche

Capacità indicativa	120 cm (48")
Pressione massima	2000 bar (29000 psi)
Capacità	Fino a 6 tubi
Ingresso min. aria compressa	8,5 bar (123 psi)
Fluido Standard utilizzato	acqua/olio
Apertura/chiusura scomp.	10-14 sec
Dimensione pannello	700x1200x1220
Peso	500 kg

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com