

AIR-FLEX/PU (380 35)



113

ABRASIVI

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale in pvc idoneo per aspirazioni di polveri e altro materiale abrasivo

• **TEMPERATURA:** -25°C +85°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in poliuretano a base etere trasparente antiabrasivo.
- **Rinforzi:** spirale in pvc rigido antiurto color grigio.
- **Copertura:** in poliuretano trasparente antiabrasivo.
- **Superficie:** ondulata.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - AIR-FLEX/PU - ETHERE - FOOD QUALITY" - d.i. REG. EU 10/2011 - LOTTO - MADE IN ITALY".

EN APPLICATION

Pvc wire polyurethane hose suitable for suction of dust and other abrasive material.

• **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +85°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** smooth, abrasion resistant transparent polyurethane ether.
- **Reinforcement:** rigid impact and crush resistant grey pvc wire helix.
- **Cover:** abrasion resistant transparent polyurethane.
- **Surface:** corrugated.
- **Branding:** ink marking "H.T. - AIR-FLEX/PU - ETHERE - FOOD QUALITY" - d.i. REG. EU 10/2011 - LOTTO - MADE IN ITALY".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		SPESSORE POLIURETANO POLYURETHANE THICKNESS		ASPIRAZ. VACUUM		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	bar	mm	inch	mm	inch	mm	inch
20	25/32"	0.10	0.07	0.35	0.5	20	0.79"	20	65.5	20	65.5
22	7/8"	0.13	0.09	0.35	0.5	22	0.86"	20	65.5	20	65.5
25	1"	0.15	0.10	0.35	0.5	25	1"	20	65.5	20	65.5
30	1.3/16"	0.18	0.12	0.35	0.5	30	1.18"	20	65.5	20	65.5
32	1.1/4"	0.19	0.13	0.35	0.5	32	1.26"	20	65.5	20	65.5
35	1.3/8"	0.21	0.14	0.35	0.4	35	1.38"	20	65.5	20	65.5
38	1.1/2"	0.23	0.16	0.40	0.4	38	1.50"	20	65.5	20	65.5
40	1.9/16"	0.25	0.17	0.40	0.4	40	1.57"	20	65.5	20	65.5
45	1.3/4"	0.28	0.19	0.45	0.4	45	1.77"	20	65.5	20	65.5
50	2"	0.31	0.21	0.50	0.4	50	2"	20	65.5	20	65.5
60	2.3/8"	0.46	0.31	0.50	0.4	60	2.36"	20	65.5	20	65.5
63	2.1/2"	0.50	0.34	0.50	0.4	63	2.5"	20	65.5	20	65.5
70	2.3/4"	0.54	0.36	0.55	0.4	70	2.75"	20	65.5	20	65.5
76	3"	0.60	0.40	0.55	0.4	75	3"	20	65.5	20	65.5
80	3.5/32"	0.65	0.44	0.55	0.4	80	3.15"	20	65.5	20	65.5
90	3.17/32"	0.75	0.50	0.55	0.4	90	3.54"	20	65.5	20	65.5
102	4"	0.82	0.55	0.60	0.4	100	4"	20	65.5	20	65.5
120	4.3/4"	1.05	0.70	0.60	0.3	120	4.72"	20	65.5	20	65.5
130	5.1/8"	1.20	0.80	0.65	0.3	130	5.12"	20	65.5	20	65.5
140	5.1/2"	1.35	0.91	0.65	0.3	140	5.51"	20	65.5	20	65.5
152	6"	1.45	0.97	0.70	0.3	150	6"	20	65.5	20	65.5
160	6.5/16"	1.75	1.17	0.70	0.3	160	6.30"	20	65.5	20	65.5
180	7.1/8"	2.10	1.41	0.70	0.3	180	7.09"	20	65.5	20	65.5
200	8"	2.20	1.48	0.80	0.3	200	8"	10	32.8	10	32.8
250	10"	3.22	2.16	0.90	0.3	250	10"	10	32.8	10	32.8
300	12"	3.90	2.62	0.90	0.3	300	12"	10	32.8	10	32.8

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.