

60

OLII E CARBURANTI



- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

- **Sottotrato:** liscio in gomma EPDM nera idonea per passaggio di AD BLUE fino al 33%.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera EPDM resistente al calore, all'ozono, e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - BLU - W.P.10 BAR (150PSI) - ISO 1307".

Long length rubber hose suitable for loading of AD BLUE.

• **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

- **Tube:** black, smooth, 33% AD BLUE resistant rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** black, smooth, heat ,weather and ozone resistant., high quality EPDM.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T.-BLU-W.P.10 BAR(150 PSI)-ISO 1307".

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.