LAVTUB/OCEAN (315 45)

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato antitorsione atossico idoneo per il lavaggio delle imbarcazioni da diporto.

• **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc blu atossico antialga.
- **Rinforzi**: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza antitorsione.
- **Copertura**: in pvc bianco resistente agli agenti marini, ai detergenti e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - OCEAN ANTITORSION - D.I. - MADE IN ITALY"

EN APPLICATION

Netted pvc hose anti-torsion no toxic suitable for wash down services on marine pleasure crafts.

• **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: blue, smooth no toxic and algae-free pvc compound.
- **Reinforcement**: anti-torsion high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: weathering and most chemicals resistant white pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - OCEAN ANTITORSION - D.I. -MADE IN ITALY"

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mm	inch	mt	ft
12/13	1/2"	17	21/32"	0.15	0.10	8	120	24	360	65	2.56"	25/50	82/164
15/16	5/8"	21	27/32"	0.20	0.14	8	120	24	360	75	2.95"	25/50	82/164
19/20	3/4"	25	1"	0.30	0.21	8	120	24	360	95	3.74"	25/50	82/164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.