

# SPURPOMP/V (310 30)



20

ACQUA

## IT IMPIEGO

**Tubo in pvc con spirale pvc** idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo dove sia richiesta una buona flessibilità. Indicato per spurghi di fognature, pozzi neri e aspirazione liquame su caribotte.

- **TEMPERATURA:** -25°C +60°C

## STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc grigio superelastico.
- **Rinforzi:** spirale di rinforzo esterna in pvc rigido antiurto e antischiacciamento color verde.
- **Superficie:** semi-ondulata.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - SPURPOMP/V - d.i. - Made in Italy".

## EN APPLICATION

**Pvc wire pvc hose** suitable for suction and delivery of liquids for heavy duty applications where an extremely flexibility is required. Used on tank cars and irrigation equipments.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +60°C

## CONSTRUCTION

- **Tube:** grey smooth superelastic pvc.
- **Reinforcement:** rigid external impact and crush resistant green pvc wire dipped in the special superelastic pvc.
- **Surface:** lightly corrugated.
- **Branding:** ink marking "H.T. - SPURPOMP/V - i.d. - Made in Italy".

| DIAMETRO INTERNO<br>INSIDE DIAMETER |         | PESO TEORICO<br>WEIGHT |        | PRESSIONE ESERCIZIO<br>WORKING PRESSURE |     | ASPIRAZ.<br>VACUUM | RAGGIO CURVATURA<br>BENDING RADIUS |        | LUNGHEZZA<br>LENGTH |          |
|-------------------------------------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------|--------|---------------------|----------|
| mm                                  | inch    | kg/mt                  | lbs/ft | bar                                     | psi | bar                | mm                                 | inch   | mt                  | ft       |
| 51                                  | 2"      | 1.00                   | 0.67   | 5                                       | 75  | 0.8                | 200                                | 7.87"  | 50                  | 164      |
| 60                                  | 2.3/8"  | 1.25                   | 0.84   | 4                                       | 60  | 0.8                | 240                                | 9.45"  | 50                  | 164      |
| 76                                  | 3"      | 1.70                   | 1.14   | 4                                       | 60  | 0.8                | 300                                | 11.81" | 30                  | 98.4     |
| 80                                  | 3.5/32" | 1.85                   | 1.24   | 3                                       | 45  | 0.8                | 320                                | 12.60" | 30/50               | 98.4/164 |
| 102                                 | 4"      | 2.70                   | 1.81   | 3                                       | 45  | 0.7                | 400                                | 15.75" | 30/50               | 98.4/164 |
| 110                                 | 4.5/16" | 3.10                   | 2.08   | 2                                       | 30  | 0.7                | 440                                | 17.32" | 30                  | 98.4     |
| 120                                 | 4.3/4"  | 3.60                   | 2.42   | 2                                       | 30  | 0.7                | 480                                | 18.90" | 20                  | 65.5     |
| 127                                 | 5"      | 3.90                   | 2.62   | 2                                       | 30  | 0.7                | 500                                | 19.69" | 20                  | 65.5     |
| 152                                 | 6"      | 5.00                   | 3.36   | 2                                       | 30  | 0.7                | 600                                | 23.62" | 20                  | 65.5     |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |
|                                     |         |                        |        |                                         |     |                    |                                    |        |                     |          |

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.