



IMPIEGO

Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua calda frammista a vapore in impieghi dove sia richiesta atossicità per i prodotti convogliati. Idoneo a sterilizzazione a vapore con punte fino a +164° C.

Normative di riferimento: **DM 21/3/73 e 18/6/79 + FDA.**

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

- **Sottotrato:** liscio in gomma EPDM bianca alimentare resistente al calore.
- **Rinforzi:** inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma EPDM blu resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Stabilità del colore.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela, scritta bianca.
- **Marchatura:** listino scritta bianca "H.T. - STEAM/AL - W.P, 10 BAR - +120°C - FDA".

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for hot water and steam mix used where an atoxic hose is required. Suitable to scald with steam up to +164° C.

Standards: DM 21/3/73 e 18/6/79 + FDA.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** white, smooth, heat resistant food quality EPDM rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** blue, abrasion, heat and weathering resistant EPDM rubber, Non staining.
- **Surface:** smooth fabric finished, white lettering.
- **Branding:** white lettering "H.T. - STEAM/AL - W.P. 10 BAR +120°C - FDA".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.