

ZINC SLEEVE (390 15)



131

GUAINA E SPIRALI DI PROTEZIONE

IT IMPIEGO

Calza trecciata in acciaio ZINCATO per protezione tubi e cavi.

- TEMPERATURA: -35°C +120°C

STRUTTURA

Caratteristiche filo

- Spessore: 0.30 Mm
- Numeri: 8-10 fili
- Resistenza alla rottura: 410 N/mm²
- Allungamento a rottura: 20-23 %

EN APPLICATION

Galvanized **braided sleeve** to protect hoses and cables.

- TEMPERATURE RANGE : -35°C +120°C

CONSTRUCTION

Characteristics strand

- Thickness: 0.30 mm
- Numbers: 8-10 strands
- Breaking Resistance: 410 N/mm²
- Breaking stretching: 20-23 %

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
10	3/8"	0.10	0.067	50	164
16	5/8"	0.16	0.107	50	164
20	3/4"	0.20	0.134	50	164
25	1"	0.25	0.168	50	164
32	1.1/4"	0.32	0.215	25	82
40	1.9/16"	0.40	0.269	25	82
51	2"	0.51	0.342	25	82
63,5	2.1/2"	0.64	0.430	20	65,5
76	3"	0.76	0.510	10	32,8

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta – Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.