

// LAVAGGIO ALTA PRESSIONE // PRESSURE WASH

// IDRO 138 P – TUBO COMPATTO UNA TRECCIA D'ACCIAIO



Tubo: gomma sintetica resistente agli oli, acqua calda e detergenti.

Rinforzo: una treccia d'acciaio ad alta resistenza.

Copertura: liscia. Gomma sintetica blu resistente all'abrasione, all'ozono e agli idrocarburi, microforata. Disponibile anche con la copertura nera.

Applicazioni: idropulitrici ad alta pressione. Particolarmente indicato in applicazioni con acqua calda. Sconsigliato l'utilizzo con vapore.

Esercizio costante: -40 °C +155 °C

Lunghezza: random

Tube: oil, detergents and hot water resistant synthetic rubber.

Reinforcement: one high tensile steel braid.

Cover: smooth. Abrasion, ozone and hydrocarbon resistant blue synthetic rubber, pin-pricked. Black cover also available.

Applications: high pressure power cleaners. Specially designed for hot water applications. Not recommended for steam service.

Constant operation: -40 °C +155 °C (-40 °F +302 °F)

Length: random

Code													
	Dash	mm	In	mm	In	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	In	Kg/m	lb/ft
HIFLEX 138P-04	04	6,0	1/4"	12,10	0,48	21,0	3000	84,0	12000	50,0	1,97	0,180	0,13
HIFLEX 138P-05	05	8,0	5/16"	14,10	0,56	21,0	3000	84,0	12000	60,0	2,36	0,190	0,13
HIFLEX 138P-06	06	10,0	3/8"	15,60	0,61	21,0	3000	73,0	10588	65,0	2,56	0,274	0,19
HIFLEX 138P-08	08	13,0	1/2"	19,50	0,77	21,0	3000	73,0	10588	90,0	3,54	0,390	0,27

// IDRO 238 P – TUBO COMPATTO DUE TRECCIA D'ACCIAIO



Tubo: gomma sintetica resistente agli oli, acqua calda e detergenti.

Rinforzo: due trecce d'acciaio ad alta resistenza.

Copertura: liscia. Gomma sintetica blu resistente all'abrasione, all'ozono e agli idrocarburi, microforata. Disponibile anche con la copertura nera.

Applicazioni: idropulitrici ad alta pressione. Particolarmente indicato in applicazioni con acqua calda. Sconsigliato l'utilizzo con vapore.

Esercizio costante: -40 °C +155 °C

Lunghezza: random

Tube: oil, detergents and hot water resistant synthetic rubber.

Reinforcement: two high tensile steel braids.

Cover: smooth. Abrasion, ozone and hydrocarbon resistant blue synthetic rubber, pin-pricked. Black cover also available.

Applications: high pressure power cleaners. Specially designed for hot water applications. Not recommended for steam service.

Constant operation: -40 °C +155 °C (-40 °F +302 °F)

Length: random

Code													
	Dash	mm	In	mm	In	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	In	Kg/m	lb/ft
HIFLEX 238P-04	04	6,0	1/4"	13,20	0,52	40,0	5850	140,0	20000	70,0	2,76	0,253	0,18
HIFLEX 238P-05	05	8,0	5/16"	14,90	0,59	40,0	5850	140,0	20000	76,0	2,99	0,293	0,20
HIFLEX 238P-06	06	10,0	3/8"	16,70	0,66	40,0	5850	130,0	18900	90,0	3,54	0,380	0,26
HIFLEX 238P-08	08	13,0	1/2"	20,10	0,79	40,0	5850	120,0	17450	115,0	4,53	0,492	0,34