



TN 103
– Raccordo per manometro
– Gauge Couplings

Filettatura: Gas cilindrica
Thread: B.S.P. parallel

| Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d_1 | PN | Ø F3 | L | L1 | L2 | CH1 | CH5 | e * | I | Simbolo di ordinazione-Part. No. | | Peso-Weight kg.×100 P. | |
|-----------------|------------------------------|-----|------|----|------|----|-----|-----|--------|------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Completo Complete | Solo corpo Only body | Completo Complete | Solo corpo Only body |
| LL | 4 | 100 | 1/4" | 33 | 8,5 | 27 | 10 | 19 | 4,5 | 14,5 | TN 103 - 4 LL | TS 103 - 4 LL | 3,9 | 3,4 |
| L | 6 | 315 | 1/4" | 37 | 7,5 | 29 | 14 | 19 | 4,5 | 14,5 | TN 103 - 6 L | TS 103 - 6 L | 4,7 | 3,7 |
| | 8 | | 1/4" | 37 | 7,5 | 29 | 17 | 19 | 4,5 | 14,5 | TN 103 - 8 L | TS 103 - 8 L | 5,4 | 3,6 |
| | 10 | | 1/4" | 38 | 8,5 | 30 | 19 | 19 | 4,5 | 14,5 | TN 103 - 10 L | TS 103 - 10 L | 6,1 | 4,2 |
| | 12 | | 1/4" | 38 | 8,5 | 30 | 22 | 19 | 4,5 | 14,5 | TN 103 - 12 L | TS 103 - 12 L | 7,1 | 4,2 |
| S | 6 | 630 | 1/2" | 46 | 11 | 38 | 17 | 27 | 5 | 20 | TN 103 - 6 S | TS 103 - 6 S | 10,6 | 8,7 |
| | 8 | | 1/2" | 46 | 11 | 38 | 19 | 27 | 5 | 20 | TN 103 - 8 S | TS 103 - 8 S | 11,4 | 9,1 |
| | 10 | | 1/2" | 47 | 10,5 | 38 | 22 | 27 | 5 | 20 | TN 103 - 10 S | TS 103 - 10 S | 12,6 | 9,3 |
| | 12 | | 1/2" | 47 | 10,5 | 38 | 24 | 27 | 5 | 20 | TN 103 - 12 S | TS 103 - 12 S | 12,9 | 9,7 |

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

* Anello di tenuta con spigolo di incisione • Seal ring with cutting ring