



TN 98
– Raccordo intermedio diretto
– Straight couplings

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d_1	PN	L	L1	L2	CH1	CH3	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg. x100 P.	
								Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
LL	4	100	31	12	20	10	9	TN 98 - 4 LL	TS 98 - 4 LL	1,3	0,5
	5		32	9	20	12	11	TN 98 - 5 LL	TS 98 - 5 LL	2,0	0,8
	6		32	9	20	12	11	TN 98 - 6 LL	TS 98 - 6 LL	1,9	0,7
	8		35	12	23	14	12	TN 98 - 8 LL	TS 98 - 8 LL	2,5	1,0
	10		35	12	23	17	14	TN 98 - 10 LL	TS 98 - 10 LL	3,7	1,2
	12		35	11	23	19	17	TN 98 - 12 LL	TS 98 - 12 LL	4,5	1,5
L	6	315	39	10	24	14	12	TN 98 - 6 L	TS 98 - 6 L	3,4	1,2
	8		40	11	25	17	14	TN 98 - 8 L	TS 98 - 8 L	4,9	1,5
	10		42	13	27	19	17	TN 98 - 10 L	TS 98 - 10 L	6,2	2,2
	12		43	14	28	22	19	TN 98 - 12 L	TS 98 - 12 L	8,2	2,7
	15		46	16	30	27	24	TN 98 - 15 L	TS 98 - 15 L	13,8	4,7
	18		48	16	31	32	27	TN 98 - 18 L	TS 98 - 18 L	20,4	6,5
	22	160	52	20	35	36	32	TN 98 - 22 L	TS 98 - 22 L	26,8	8,8
	28		54	21	36	41	41	TN 98 - 28 L	TS 98 - 28 L	34,0	13,3
	35		63	20	41	50	46	TN 98 - 35 L	TS 98 - 35 L	51,3	20,9
	42		66	21	43	60	55	TN 98 - 42 L	TS 98 - 42 L	76,2	29,3
S	6	630	45	16	30	17	14	TN 98 - 6 S	TS 98 - 6 S	6,2	2,4
	8		47	18	32	19	17	TN 98 - 8 S	TS 98 - 8 S	8,1	3,7
	10		49	17	32	22	19	TN 98 - 10 S	TS 98 - 10 S	10,9	4,3
	12		51	19	34	24	22	TN 98 - 12 S	TS 98 - 12 S	13,2	5,9
	14		57	22	38	27	24	TN 98 - 14 S	TS 98 - 14 S	18,5	7,3
	16	400	57	21	38	30	27	TN 98 - 16 S	TS 98 - 16 S	22,6	8,6
	20		66	23	44	36	32	TN 98 - 20 S	TS 98 - 20 S	36,6	14,1
	25		74	26	50	46	41	TN 98 - 25 S	TS 98 - 25 S	67,2	25,0
	30		80	27	54	50	46	TN 98 - 30 S	TS 98 - 30 S	79,8	32,5
	38		315	90	29	61	60	55	TN 98 - 38 S	TS 98 - 38 S	121,3

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"