



H CRIMP 137

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità elevata
- Testa stretta
- Segnale audio-visivo
- Tecnologia a 350 bar robusta e affidabile
- Ampia apertura

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2WB / 4 WS: 1 /4" max.
Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4 - 70 MM

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+ 28 mm

APERTURA COMPLETA

108 mm

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
morsetti Refrifast 14, 18,21

DIMENSIONI

480 X 250 X 340 mm

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 X 600 X 830 mm

PESO NETTO

55 kg

PESO LORDO

75 kg

OPZIONALE



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Pompa idropneumatica



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986
commerciale.modena@hiflexitalia.com