

V CRIMP 137 EVO R

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
FURGONE MOBILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Testa girevole per una posizione ergonomica

Asse della testa perpendicolare all'operatore

Compatta e leggera



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb / 4ws: 1 1/4" max.

Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4 - 70 mm (0.157 - 2.756")

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+28 mm (+1.102")

APERTURA COMPLETA

108 mm (4.252")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm (2.952")

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

RUMOROSITÀ

72 dB A

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

MOTORE

2.0 kW

VOLTAGGIO

12 V

24 V

DIMENSIONI

392 x 398 x 486 mm

(15 x 16 x 19")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

PESO NETTO

73 kg

PESO LORDO

90 kg

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Morsetti di marcatura



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Spazio anteriore per stoccaggio dei morsetti



Pannello di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Batteria

V CRIMP 137 / 137 L

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
FURGONE MOBILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design robusto e compatto

Leggera

Velocità di crimpatura elevata

Adatta anche per raccordi a gomito a 90°

Protezione del cilindro

Possibilità di separare la testa dal gruppo idraulico



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	RUMOROSITÀ
2wb / 4ws: 1 3/4" max.	72 dB A
Industriale: 1" 1/2 max.	MOTORE
RANGE DI CRIMPATURA	2.0 kW
4 - 70 mm (0.157 - 2.756")	VOLTAGGIO
FORZA DI CRIMPATURA	12/24 V
137 t	DIMENSIONI
APERTURA CON MORSETTI	650 x 550 x 610 mm
+28 mm (+1.102")	250 x 320 x 300 mm**
APERTURA COMPLETA	DIMENSIONI IMBALLAGGIO
108 mm (4.252")	800 x 600 x 830 mm
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	PESO NETTO
75 mm (2.952")	103 kg / 86 kg**
MORSETTI STANDARD	PESO LORDO
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51	120 kg / 102 kg**
	DIMENSIONI ALLIMENTATORE
	440 x 320 x 320 mm**

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

** Versione L

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Morsetti di marcatura



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Batteria

V CRIMP 240 / 240 L

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
FURGONE MOBILE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design robusto
- Micrometro ergonomico
- Velocità di crimpatura elevata
- Movimento radiale dei morsetti
- Protezione del cilindro
- Possibilità di separare la testa dal gruppo idraulico



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	MOTORE
2wb: 2" max.	2.0 kW
4ws: 2" max.	VOLTAGGIO
6ws: 1" 3/4 max.	12 / 24V
RANGE DI CRIMPATURA	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
4 - 76 mm (0.157 - 2.992")	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
FORZA DI CRIMPATURA	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
240 t	DIMENSIONI
APERTURA CON MORSETTI	650 x 550 x 670 mm
+38 mm (+1.496")	320 x 360 x 350 mm**
APERTURA COMPLETA	DIMENSIONI IMBALLAGGIO
118 mm (4.646")	800 x 600 x 830 mm
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	PESO NETTO
100 mm (3.937")	118 kg / 130 kg
MORSETTI STANDARD	PESO LORDO
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70	180 kg / 180 kg
RUMOROSITÀ	DIMENSIONI ALLIMENTATORE
72 dB A	440 x 320 x 320 mm

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo
** Versione L

OPZIONALE



Kit di manutenzione



V CRIMP 350

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
FURGONE MOBILE / CONTAINER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design robusto
- Ampia apertura
- Forza di crimpatura elevata
- Micrometro ergonomico
- Velocità di crimpatura elevata
- Movimento radiale dei morsetti
- Protezione del cilindro
- Possibilità di separare la testa dal gruppo idraulico

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	MOTORE
2wb: 3" max.	2.0 kW
4ws: 2" max.	VOLTAGGIO
6ws: 2" max.	12 V
Industriale: 4"	24 V
RANGE DI CRIMPATURA	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
FORZA DI CRIMPATURA	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
350 t	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORSETTI	DIMENSIONI
+54 mm (+2.125")	650 x 550 x 750 mm
APERTURA COMPLETA	(26 x 22 x 30")
180 mm (7.086")	DIMENSIONI IMBALLAGGIO
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	800 x 600 x 830 mm
115 mm (4.528")	(31 x 24 x 33")
MORSETTI STANDARD	PESO NETTO
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	210 kg
RUMOROSITÀ	PESO LORDO
<65 dB A	260 kg
	NOTA DI SICUREZZA
	Sono possibili limitazioni in caso di raccordi a gomito doppi

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Attrezzo per sostituzione rapida

Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio

Pannello per stoccaggio dei morsetti

Morsetti di marcatura

Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata

Spazio anteriore per stoccaggio dei morsetti

Batteria