



H CRIMP 137

Capacità elevata
 Testa stretta
 Segnale audio-visivo
 Tecnologia a 350 bar robusta e affidabile
 Ampia apertura

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2WB / 4 WS: 1 1/4" max.
 Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4-70 mm

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+ 28 mm

APERTURA COMPLETA

108 mm

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27
 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
 morsetti Refrifast 14, 18,21

DIMENSIONI

480 X 250 X 340 mm

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 X 600 X 830 mm

PESO NETTO

55 kg

PESO LORDO

75 kg

OPTIONAL



Attrezzo per
sostituzione rapida



Pannello per
stoccaggio dei
morsetti



Attrezzo per
sostituzione rapida
in alluminio



Morsetti di
marcatura



Pompa
idropneumatica



Set di morsetti per
tubi freno e aria
condizionata

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
 www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com



KIT MORSETTI

- > KIT 4 MORSETTI (16,20,27,33)
- > KIT 5 MORSETTI (16,20,27,33,39)
- > KIT 6 MORSETTI (16,18,20,27,33,39)
- > KIT 7 MORSETTI (16,18,20,27,33,39,45)
- > KIT 9 MORSETTI (16,18,20,24,27,33,39,45,48)
- > KIT 9 MORSETTI (16,18,20,24,27,30,33,39,48)
- > KIT 11 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,30,33,39,45,48)
- > KIT 15 MORSETTI (14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51)

SELEZIONE MORSETTI

N°	Lunghezza (mm)
14*	56-28
16*	56-28
18*	56-28
20*	56-28
22*	56-28
24*	56-28
27*	56-28
30*	56-28
33*	70-28
36*	70-28
39*	70-28
42*	70-28
45*	70-28
48*	70-28
51*	75-28

*Set di morsetti inclusi nel pacchetto standard. Ulteriori misure disponibili dal n°4 al n°51