



S CRIMP 137 EVO R

Testa regolabile in posizione ergonomica

Asse della testa perpendicolare all'operatore

Compatta

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2WB / 4 WS: 1 1/4" max.
Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4-70 mm

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+ 28 mm

APERTURA COMPLETA

108 mm

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm

RUMOROSITÀ

70 dB A

MOTORE

1,5 KW
2,2 KW

DIMENSIONI

360 X 530 X 620 mm

VOLTAGGIO

110 V, 1Ph, 60 Hz
220/240 V, 1 Ph, 50 Hz
380/415 V, 3 Ph +N, 50 Hz
12/24 V

PESO NETTO

85 kg

PESO LORDO

89 kg

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51


OPTIONAL



Pannello per
stoccaggio dei
morsetti



Attrezzo per
sostituzione rapida
in alluminio



Pannello di
tipo EVO R
per stoccaggio
dei morsetti



Attrezzo per
sostituzione rapida

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875

www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com



KIT MORSETTI

- > KIT 4 MORSETTI (16,20,27,33)
- > KIT 5 MORSETTI (16,20,27,33,39)
- > KIT 6 MORSETTI (16,18,20,27,33,39)
- > KIT 7 MORSETTI (16,18,20,27,33,39,45)
- > KIT 9 MORSETTI (16,18,20,24,27,30,33,39,48)
- > KIT 11 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,30,33,39,45,48)
- > KIT 15 MORSETTI (14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51)

SELEZIONE MORSETTI

N°	Lunghezza (mm)
14*	56-28
16*	56-28
18*	56-28
20*	56-28
22*	56-28
24*	56-28
27*	56-28
30*	56-28
33*	70-28
36*	75-28
39*	70-28
42*	70-28
45*	70-28
48*	70-28
51*	75-28

*Set di morsetti previsti nei kit. Altre misure disponibili dal n°4 al n°51

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com