



V CRIMP 350

Design robusto

Ampia apertura

Forza di crimpatura elevata

Micrometro ergonomico

Velocità di crimpatura elevata

Movimento radiale dei morsetti

Protezione del cilindro

Possibilità di separare la testa dal gruppo idraulico

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2WB: 3" max.
4WS: 2" max.
6WS: 2" max.
Industriale: 4" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4-130 mm

FORZA DI CRIMPATURA

350 t

APERTURA CON MORSETTI

+54 mm

APERTURA COMPLETA

180 mm

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

115 mm

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66,
70, 73, 76

MOTORE

2,0 KW

RUMOROSITÀ

< 65 dB A

DIMENSIONI

650 X 550 X 750 mm

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 X 600 X 830 mm

PESO NETTO

210 kg

PESO LORDO

260 kg

VOLTAGGIO

12 V / 24 V
220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
208/420 V, 3 Ph, 60 Hz
380/415 V, 3 Ph, 60 Hz

OPTIONAL



Attrezzo per
sostituzione rapida



Attrezzo per
sostituzione rapida
in alluminio



Pannello per
stoccaggio dei
morsetti



Morsetti di
marcatura



Batteria



Set di morsetti
per tubi freno
e aria
condizionata



Spazio anteriore
per stoccaggio
dei
morsetti

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875

www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com



KIT MORSETTI

- > KIT 10 MORSETTI (16,18,20,22,27,30,36,42,48,51)
- > KIT 12 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,33,39,45,51,57,66)
- > KIT 13 MORSETTI (16,18,20,24,27,30,33,39,48,51,57,66,73)
- > KIT 14 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,30,33,39,45,51,57,66,73)
- > KIT 21MORSETTI (14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,57,63,66,70,73,76)

SELEZIONE MORSETTI

N°	Lunghezza (mm)
16*	56-28
18*	56-28
20*	56-28
22*	56-28
24*	70-28
27*	90-28
30*	90-28
33*	90-28
36*	90-28
39*	90-28
42*	90-28
45*	100-28
48*	100-28
51*	110-28
57*	110-28
63*	105-28
66*	125-48
70*	100-28
73*	125-48
76*	125-48

*Set di morsetti previsti nei kit. Altre misure disponibili dal n°4 al n°122

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com